

Boommm

Uitvoeringen

- Boommm voor fundatie **onder** het maaiveld.
- Voor plaatsing in betonfundatie **boven** het maaiveld.
bijv. op parkeerdek.

Materialen en behandeling

Hoofdvorm en bodembakken (1 onderdeel):

- Staal, verzinkt en gecoat

Boommm® 2009 maakt onderdeel uit van Zoommm Arterieur.

Ontwerper: Marc Müskens

Kleuren

Hoofdvorm en bodembakken:

- RAL 7021 donker grijs
- Afwijkende kleuren op aanvraag volgens advies.

Plaatsing

- Bij het model voor fundatie **onder maaiveld** wordt Boommm in een gat geplaatst met een minimale afmeting gelijk aan afmeting bodembak.
Er is geen betonfundatie nodig. Plaats de boommm in het gat, stel deze waterpas af en vul het gat weer op met het aanwezige zand. Deze grond kan ook worden gebruikt om de eerste 50 cm in de bak te vullen. De overige ruimte in de bak is voor de juiste grondsoort passende bij de gekozen beplanting.
De bovenkant van de bodembak komt op gelijke hoogte met onderkant trottoirtegel. Dit maakt het mogelijk het grondpakket aan beide kanten voor de helft af te dekken met halve trottoirtegels van 30x15cm. Boommm kan tegen de trottoirband worden geplaatst.

Volgens de *Nederlandse Wetgeving* moeten objecten als Boommm minimaal 120cm van de gevel geplaatst worden.